

SIKKERHEDSDATABLAD**Simoniz Colour Restorer****1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN**

PRODUKTNAVN	Simoniz Colour Restorer	PRODUCENT	Holt Lloyd Oakhurst Drive Cheadle Manchester +44 (0)161 491 7391 +44 (0)161 491 7399
RESERVEDELSNR.	SIMT13S,A306		
NØDTELEFON	Out of office hours: +44 (0)786 675 5247		

2 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EC-nr.:	CAS-nr.	Indhold	Klassificering
AMMONIAK...%	215-647-6	1336-21-6	< 1%	C;R34 N;R50
MORPHOLIN	203-815-1	110-91-8	1-5%	R10 C;R34 Xn;R20/21/22
DESTILLATER (RÅOLIE), HYDROGENBEHANDLEDE LETTE; USPECIFICERET PETROLEUM	265-149-8	64742-47-8	10-30%	Xn;R65
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY; LOW BOILING POINT HYDROGEN	265-150-3	64742-48-9	30-60%	Xn;R65. R10,R66.
Bis(2-hydroxyethyl)oleylamine		25307-17-9	1-5%	Xn;R22. C;R34. N;R50.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

3 FAREIDENTIFIKATION

Irriterer øjnene og huden. Brandfarlig.
KLASSIFICERING Xi;R36/38. R10.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**INDÅNDING**

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. Kontakt læge.

HUDKONTAKT

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Fjern forurenede beklædning. Vask straks huden med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE**SLUKNINGSMIDLER**

Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Tørt materiale, sand, dolomit etc.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**METODER TIL OPRYDNING**

Benyt nødvendige værnemidler. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Det forurenede område spules med store mængder vand.

Simoniz Colour Restorer

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	Std	LT - ppm	LT - mg/m ³	ST - ppm	ST - mg/m ³
MORPHOLIN	ATA	20 ppm(H)	70 mg/m ³ (H)		

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

OES = Occupational Exposure Standard. (Arbejdshygiejnisk eksponeringsstandard UK).

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Ingen specielle ventilationskrav.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen specielle anbefalinger, men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi, skal åndedrætsværn benyttes.

HÅNDBESKYTTELSE

Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. EN374 Gummihandsker anbefales.

ØJENBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurennet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Væske		
FARVE	Creme		
LUGT	Ammoniak		
RELATIV MASSEFYLDE	1.055	FLAMMEPUNKT (°C)	48°C

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med syrer.

11 TOKSIKOLOGISK INFORMATION

INDÅNDING

Kan irritere luftvejene/lungerne.

INDTAGELSE

Kan medføre ætsninger i mund, hals, spiserør og mavesæk. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Stærkt irriterende ved længere tids hudkontakt.

ØJENKONTAKT

Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan medføre kronisk øjenkatarr.

12 MILJØOPLYSNINGER

Simoniz Colour Restorer

ØKOTOKSICITET

Produktet indeholder stoffer, som er giftige for organismer, der lever i vand, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13 BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

OFFICIEL GODSBETEGNELSE	FLAMMABLE LIQUID, NOS (LOW AROMATIC WHITE SPIRIT 36%)		
UN-NR.	1993	ADR-KLASSE	Klasse 3 Brandfarlige væsker.
ADR PAKKEGRUPPE	III	UN-NR, SØTRANSPORT	1993
EMS	3-07		

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING



Lokalirriterende

RISIKOSÆTNINGER

R10	Brandfarlig.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2	Opbevares utilgængeligt for børn.
S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S24/25	Undgå kontakt med hud og øjne.

EU DIREKTIVER

System for specifik information vedrørende farlige præparater 91/155/EØF. Præparatdirektivet 88/379/EØF. Stofdirektivet 67/548/EØF.

16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET AF

Colin Sawmy

UDARBEJDET 18-02-04

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 1/
AF DATO

SDS NR. 12801

STATUS FOR SDS

Godkendt.

DATO 18-02-04

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R10	Brandfarlig.
R20/21/22	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R37	Irriterer åndedrætsorganerne.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Simoniz Colour Restorer

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.

FRIHOLDELSESKLAUSUL