

## Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 16.08.2006

revideret den: 04.08.2006

### 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- **Oplysninger om produktet**
- **Handelsnavn:** MOTIP ACRYL HØJGLANS SORT SPRAY
- **Artikelnummer:** 204005
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Maling
- **Producent/leverandør**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail info@nl.motipdupli.com
- **For yderligere information:** QHSE Department
- **Oplysning i nødstilfælde:** Tel: +31 (0)561 694400

### 2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	acetone Xi, F; R 11-36-66-67	32,605%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan F+; R 12	12,025%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butan F+; R 12	8,589%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	isobutan F+; R 12	8,017%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	butanon Xi, F; R 11-36/37-66-67	7,764%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9	2-methoxy-1-methylethylacetat Xi; R 10-36	5,621%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6	butan-1-ol Xn, Xi; R 10-22-37/38-41-67	4,471%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	ethylacetat Xi, F; R 11-36-66-67	4,277%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	xylen Xn, Xi; R 10-20/21-38	3,315%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	butylacetat R 10-66-67	2,566%
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0	solventnaphtha (råolie), let aromatisk Xn, Xi, N; R 10-37-51/53-65-66-67	2,053%

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

-DK-

(Fortsættes på side 2)

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 1)

### 3 Fareidentifikation

· **Farebetegnelse:**



*Xi* Lokalirriterende  
*F+* Yderst brandfarlig

· **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

Ved længere eller gentagen kontakt med huden kan der opstå dermatitis (hudbetændelse) på grund af opløsningsmidlets affedtende virkning.

Forsigtig! Beholderen er under tryk.

Virker narkotiserende.

R 12 Yderst brandfarlig.

R 36 Irriterer øjnene.

R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tom.

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.

Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Opbevares uden for børns rækkevidde.

· **Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

### 4 Førstehjælpsforanstaltninger

· **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

· **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.

· **Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

· **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.

### 5 Brandbekæmpelse

· **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

· **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

· **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

· **Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:** Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

· **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· **Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:** Sørg for tilstrækkelig udluftning.

DK

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 16.08.2006

revideret den: 04.08.2006

Handelsnavn: **MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 2)

### 7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**

- **Anvisninger om sikker håndtering:**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.

- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Træf forholdsregler mod elektrostatisk opladning.

Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50°C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen.

- **Opbevaring:**

- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Opbevares på et køligt sted.

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.

- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Hold beholderen tætsluttende lukket.

Luk ikke beholderen gastæt.

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

### \* 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

<b>67-64-1 acetone</b>	
GV ()	600 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm
<b>74-98-6 propan</b>	
GV ()	1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm
<b>106-97-8 butan</b>	
GV ()	1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm
<b>78-93-3 butanon</b>	
GV ()	145 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm
	H
<b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat</b>	
GV ()	275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm
	H
<b>71-36-3 butan-1-ol</b>	
GV ()	150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm
	LH
<b>141-78-6 ethylacetat</b>	
GV ()	540 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm
<b>1330-20-7 xylene</b>	
GV ()	109 mg/m <sup>3</sup> , 25 ppm
	H
<b>123-86-4 butylacetat</b>	
GV ()	710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

- **Personlige værnemidler:**

- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 16.08.2006

revideret den: 04.08.2006

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 3)

- Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.  
 Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
 Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.  
 Undgå kontakt med øjnene.  
 Undgå kontakt med øjne og hud.
- **Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.
  - **Håndbeskyttelse:** Ikke påkrævet.
  - **Handskemateriale:** Ikke påkrævet.
  - **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.
  - **Øjenbeskyttelse:**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

#### · Generelle oplysninger

<b>Form:</b>	Aerosol
<b>Farve:</b>	Ifølge produktbetegnelsen
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk

#### · Tilstandsændring

<b>Smeltepunkt/smelteområde</b>	Ikke bestemt.
<b>Kogepunkt/kogeområde</b>	Ikke relevant, da aerosol.

#### · Flammepunkt:

< 0°C (< 32°F)  
 Ikke relevant, da aerosol.

#### · Antændelsepunkt:

315°C (599°F)

#### · Selvantændelighed:

Produktet er ikke selvantændeligt.

#### · Eksplosionsfare:

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger.

#### · Eksplosionsgrænser:

<b>Nedre:</b>	1,7 Vol %
<b>Øvre:</b>	13,0 Vol %

#### · Damptryk ved 20°C (68°F):

3500 hPa (2625 mm Hg)

#### · Densitet ved 20°C (68°F):

0,742 g/cm<sup>3</sup>

#### · Oploselighed i/blandbarhed med vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

#### · Opløsningsmiddelindhold:

<b>Organiske opløsningsmidler:</b>	90,2 %
------------------------------------	--------

#### · Tørstofindhold:

9,8 %

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **Farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

DK

(Fortsættes på side 5)

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 4)

## 11 Toksikologiske oplysninger

· **Akut toksicitet:**

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**67-64-1 acetone**

Oral	LD50	5800 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	39 mg/l (rat)

**106-97-8 butan**

	LC50 / 4 h	658 mg/l (rat)
--	------------	----------------

**78-93-3 butanon**

Oral	LD50	2737 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	6480 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	34 mg/l (rat)

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat**

Oral	LD50	8532 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	35,7 mg/l (rat)

**71-36-3 butan-1-ol**

Oral	LD50	4400 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	4200 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	25 mg/l (rat)

**141-78-6 ethylacetat**

Oral	LD50	5620 mg/kg (rabbit)
Dermal	LD50	>18000 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	1600 mg/l (rat)

**1330-20-7 xylen**

Oral	LD50	4300 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	22,1 mg/l (rat)

**123-86-4 butylacetat**

Oral	LD50	10770 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>17600 mg/kg (rabbit)
	LC50 / 4 h	>21,0 mg/l (rat)

**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk**

Oral	LD50	>5000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>3000 mg/kg (rab)
	LC50 / 4 h	>15 mg/l (rat)

· **Primær irritationsvirkning:**

· **på huden:** Ingen lokalirriterende virkning.

· **på øjet:** Virker lokalirriterende

· **Sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

· **Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:

Lokalirriterende

DK

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 16.08.2006

revideret den: 04.08.2006

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 5)

### 12 Miljøoplysninger

**Økotoksicitet**
**Toksicitet i vand:**
**67-64-1 acetone**

EC50 / 48 h	39 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 48 h	2262 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h (statisk)	5540 mg/l (fish)

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat**

EC50	408 mg/l (daphnia magna)
------	--------------------------

**71-36-3 butan-1-ol**

EC50 / 48 h	1983 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h	8500 mg/l (algae)

**141-78-6 ethylacetat**

EC50 / 24 h	2500 mg/l (daphnia magna)
-------------	---------------------------

**1330-20-7 xylene**

EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	13,5 mg/l (fish)

**123-86-4 butylacetat**

EC50 / 96 h	320 mg/l (algae)
LC50 / 24 h	205 mg/l (daphnia magna)

**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk**

EC50 / 24 h	150 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	3,77 mg/l (fish)

**Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet uforyndet eller i større mængder.

### 13 Bortskaffelse

**Produkt:**
**Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

**Europæisk affaldskatalog**

08 01 11	Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
15 01 04	Metalemballage

**Urensede emballager:**
**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### 14 Transportoplysninger

**Transport ad landvejen ADR/RID og GGVs/GGVE (grænseoverskridende/indland):**


- ADR/RID-GGVs/E klasse: 2 5F Gasser
- Kemler-tal: 23
- UN-nummer: 1950
- Emballagegruppe: -

(Fortsættes på side 7)

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 6)

· **Godsets betegnelse:** 1950 AEROSOLER

· **Søtransport IMDG/GGVSee:**



· **IMDG/GGVSee-klasse** 2.1  
 · **UN-nummer:** 1950  
 · **Mærkat** 2.1  
 · **Emballagegruppe:** -  
 · **EMS-nummer:** F-D,S-U  
 · **Marine pollutant:** Nej  
 · **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS

· **Luftransport ICAO-TI og IATA-DGR:**



· **ICAO/IATA-klasse:** 2.1  
 · **UN/ID-nummer:** 1950  
 · **Mærkat** 2.1  
 · **Emballagegruppe:** -  
 · **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS, flammable

## 15 Oplysninger om regulering

· **Mærkning efter EØF-direktiver:**

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

· **Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**



Xi Lokalirriterende  
 F+ Yderst brandfarlig

· **R-sætninger:**

12 Yderst brandfarlig.  
 36 Irriterer øjnene.  
 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

· **S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 23 Undgå indånding af aerosol-tåger.  
 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
 29/56 Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.  
 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  
 51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

· **Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.  
 Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.  
 Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.  
 Opbevares uden for børns rækkevidde.

(Fortsættes på side 8)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 16.08.2006

revideret den: 04.08.2006

**Handelsnavn: MOTIP GLOSS BLACK**

(Fortsat fra side 7)

- **Nationale forskrifter:**
- **MAL-Kode (1993): 4-1**

**16 Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktets egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**· Risikoangivelser:**

- 10 Brandfarlig.
- 11 Meget brandfarlig.
- 12 Yderst brandfarlig.
- 20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
- 22 Farlig ved indtagelse.
- 36 Irriterer øjnene.
- 36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
- 37 Irriterer åndedrætsorganerne.
- 37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
- 38 Irriterer huden.
- 41 Risiko for alvorlig øjenskade.
- 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
- 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

**· Datablad udstedt af: QHSE Department****· Kontaktperson:**

Mrs. D. Kleistra

Mr. H.J. Hoogenberg