

	SIKKERHEDSDATABLAD Leverandørbrugsanvisning	SIDE 1
		Revideret udgave
EuroL LDS FLUID		Z160673

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn:	EuroL LDS Fluid (Varenr. Z160673)	
Anvendelse:	Speciel hydraulikolie til Citroën	
Leverandør:	L. Randløv ApS Esperlundvej 6, Knudlund, 8653 Them	Tlf. 86 84 71 00
Kontakt i nødsituation:	L. Randløv ApS	Tlf. 86 84 71 00

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stoffer	CAS-No	EINECS	wt%	Symbol(er)	R-sætning(er)
1-Decene, dimer, hydrogenated	68649-11-6	500-228-5	50-100	Xn	R65
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					
Base olien indeholder mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346, derfor er produktet ikke klassificeret som R45 "Kan fremkalde kræft" (Note L).					

3. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer:	Produktet kan virke irriterende på huden og i øjnene.
Andre oplysninger:	Brugt motorolie indeholder skadelige stoffer.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Øjne:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Hud:	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Indånding:	Søg frisk luft og hold den tilskadekomne varm og i ro. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hvis den tilskadekomne ikke ånder, giv kunstigt åndedræt.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Bær reglementeret beskyttelsesdragt. Undgå udslip til kloak eller overfaldevand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Beskyttelse af personer:	Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå langvarig hudkontakt.
Spild/lækage:	Spildt materiale opsamles i en egnet beholder. Undgå udslip til kloak eller overfaldevand.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering:	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Undgå indånding af gas/røg/dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed. Undgå åben ild.
Opbevaring:	Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Bør kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Låget skal lukkes tæt efter brug. Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Åndedrætsværn:	Undgå indånding af dampe.
Handsker og beskyttelses tøj:	Brug beskyttelseshandsker af butyl, nitril eller neopren. Usynlighandske kan hjælpe med at beskytte udsatte hudområder. Brug særligt arbejdstøj. Bær ikke forurenede tøj.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller og/eller maske.

	SIKKERHEDSDATABLAD Leverandørbrugsanvisning	SIDE 2
		Revideret udgave
EuroL LDS FLUID		Z160673

Arbejdshygiejne: Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Type: Væske
 Farve: Orange/Brun
 Lugt: Karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

Kogepunkt: >300°C
 Smeltepunkt: <-55°C
 Flammepunkt: >150°C
 Vægtfylde: 0,825 kg/l ved 20°C
 Antændelsestemperatur: 235°C
 Selvantændelse: Dette produkt er ikke selvantændende
 Eksplosionsgrænse i luft: 0,6-6,5 vol%
 Damptryk: 0,1 kPa ved 20°C
 Overfladespænding: n.k. mN/m
 Opløselighed i vand: Ikke blandbart med vand
 Opløselig i: Hydrocarbon væske
 Viskositet: 75-600 cP ved 20°C
 Dampthæthed (luft = 1): >1
 Fordampnings grad: <0,1 (BuAC=1)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige dekomponeringsprodukter: Kuldioxid
 Kvælstofoxid
 Vand
 Sulfur dioxide
 Fosfat

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

Navn	CAS-No	via	test	værdi	enhed	art
EuroL LDS FLUID		Oral	LD50	>2000	mg/kg	Rotte
EuroL LDS FLUID		Dermal	LD50	>2000	mg/kg	Kanin

Indånding: Ingen fare for indånding ved normale værkstedstemperaturer.

Indtagelse: Forventes ingen skadelig virkning.

Huden: Undgå langvarig kontakt.

Øjne: Kan fremkalde irritation af øjet.

12. MILJØOPLYSNINGER

Undgå udslip til kloak eller overfaldevand.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester: Overhold de lokale bestemmelser for deponering og afskaffelse.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

R-sætning(er): Ingen

S-sætning(er): Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2: R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsi- kre bestemte virkemåder/resultater.